

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) ORAZ ZMIANA SWZ**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Dostawa ciągnika wraz z osprzętem”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 286 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.; dalej „ustawa PZP”) Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ oraz dokonuje modyfikacji treści SWZ.

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający zgadza się na brak :

- 15) Elektryczny wysprzęglik na dźwigni zmiany biegów
- 16) Rewers kierunku jazdy elektrohydrauliczny

**Odpowiedź:**

Zamawiający przychyła się do propozycji zawartej w pytaniu i zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do ciągnika (załącznik nr 8 do SWZ), który po zmianie otrzymuje brzmienie:

Minimalne parametry ciągnika rolniczego:

- 1) Ciągnik nowy, nieużywany, rok produkcji minimum 2022
- 2) Silnik wysokoprężny, 4-cylindrowy, o pojemności minimum 1,4l, spełniający normę emisji spalin EU Stage V
- 3) Moc maksymalna silnika minimum 35 KM
- 4) Pamięć min. dwóch prędkości obrotowych silnika
- 5) Maksymalny moment obrotowy minimum 110 Nm
- 6) Wyłączanie silnika kluczykiem
- 7) Pojemność zbiornika paliwa min. 30 litrów
- 8) Napęd na cztery koła
- 9) Szerokość ciągnika: 1,2-1,4m
- 10) Masa własna (bez wyposażenia): maksymalnie do 1200kg
- 11) Rozstaw osi: maksymalnie do 1.695 mm
- 12) Blokada mechanizmu różnicowego mechaniczna
- 13) Prędkość maksymalna ciągnika minimum 29 km/h
- 14) Przekładnia hydrostatyczna HST, 3-zakresowa, tempomat
- ~~15) Elektryczny wysprzęglik na dźwigni zmiany biegów~~
- ~~16) Rewers kierunku jazdy elektrohydrauliczny~~
- 17) Obroty WOM (Wałka Odbioru Mocy) sterowane mechanicznie minimum dwuzakresowe
- 18) Tylne WOM o prędkości 540/540E niezależne od prędkości, sterowany elektrohydraulicznie
- 19) WOM międzyosiowy z możliwością podłączenia kosiarki międzyosiowej

- 20) Zaczep rolniczy
- 21) Pompa hydrauliczna (nie licząc pompy układu kierowniczego ) o wydajności minimum 20 l/min
- 22) Wycieraczki przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczem
- 23) Czterosłupkowa, homologowana, panoramiczna, klimatyzowana i ogrzewana kabina, z otwieranym tylnym oknem, wyposażona w radio/USB
- 24) Fotel operatora regulowany pneumatycznie
- 25) Minimum 1 para zaworów hydraulicznych z tyłu
- 26) Minimum 2 sekcje hydrauliczne, min. 2 zawory 2-stronnego działania, w tym min. Jedna blokada w położeniu pływającym (przód)
- 27) Dodatkowo wyjście hydrauliczne do zasilania zmiatarki ze stałym przepływem (przód)
- 28) Ogumienie komunalne przemysłowe
- 29) Dwa przednie światła halogenowe zamontowane na masce. Światła tylne, hamowania i kierunkowskazy zgodne z drogową homologacją europejską. Reflektory robocze przednie i tylne
- 30) Błyskowa lampa ostrzegawcza obrotowa
- 31) Skrzynka narzędziowa
- 32) TUZ przedni o udźwigu min. 1000kg z 2 siłownikami podnoszącymi dwustronnego działania z regulowanym reduktorem opuszczania, składane ramiona TUZ
- 33) Udźwig tylnego podnośnika min. 1000kg
- 34) Złącze elektryczne wyprowadzone z przodu ciągnika

Oferowany ciągnik nie może być prototypem i musi pochodzić z produkcji seryjnej z zastosowaniem głównych podzespołów, w szczególności silnika napędowego i homologowanej kabiny, tej samej marki co ciągnik.

*Kierownik Zamawiającego*